



Checklist der programmierten Wartung

28/12/2015

Fahrzeug des Kunden		TEL.	REPARATURAUFTRAG
Adresse		STADT	eSERVICE
			DMS
SINCOM	HANDELSBEZEICHNUNG		Voraussichtlich. Lieferdt.
33016S001000	1V-1.3-SDE-MTA-CF5-TREK-5P.GS.5M-I/CE		
KENNZEICHEN	FZG-ID-NR.	VIN	
	05104685	ZFA19900005104685	
DATUM DES GARANTIEBEGINNS	GEFAHRENE STRECKE (km)	VERTRAG	
09/01/2014	10133		

ARBEITEN	MO: 1,45 h		
0010k350-000-U - Serviceintervall 35.000 km (single / U)	OK	nicht OK	gelöst
Kontrolle des Ladezustands der Batterie und eventuelles Nachladen	+		
Kontrolle Zustand/Verschleiß der Reifen und eventuelles Korrigieren des Reifendrucks	+		
Beleuchtungsanlage prüfen (Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kontrollleuchten am Armaturenbrett)	X		
Funktion der Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Waschdüsen einstellen	+		
Kontrolle der Ausrichtung/Abnutzung der Wischerblätter	+		
Zustand und Verschleiß der hinteren Scheibenbremsbeläge und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors (für Versionen/Märkte, wo vorhanden) prüfen	X		
Sauberkeit der Schösser an Motorhaube und Kofferraum kontrollieren, reinigen und Hebelwerk schmieren	+		
Kontrolle des Zustands und der Abnutzung der hinteren Trommelbrems-Beläge	X		
Kontrolle Zustand/Verschleiß der vorderen Scheibenbremsbeläge und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors	+		
Kontrolle und eventuelle Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes (Motorkühlung, Bremsen/Hydraulikkupplung, Scheibenwaschanlage, Batterie usw.)	X		
Kontrolle der Riemenspannung der Zubehörsteuerung	+		
Handbremshebelweg prüfen und eventuell einstellen	+		
Abgaskontrolle/Abgastrübungsmessung	+		
Funktionsprüfung der Motorkontrollsysteme (über Diagnosestecker)	+		
Motoröl und Ölfilter wechseln (Versionen mit DPF)			
Das tatsächliche Wechselintervall für das Öl und den Ölfilter hängt vom Einsatz des Fahrzeugs ab und wird über eine Kontrollleuchte oder eine Meldung an der Instrumententafel (wo vorgesehen) angezeigt (siehe Abschnitt "Kontrollleuchten und Meldungen") (Wechsel in jedem Fall alle 24 Monate).	X		
Auswechseln des Luftfiltereinsatzes	+		
Pollenfilter wechseln	X		

ERSATZTEILE		
Code	Beschreibung	Menge
51920958	FILTEREINSATZ	1
77366480	ANTIPOLLENFILTER PARTIKEL	01

VERBRAUCHSMATERIALIEN		
Code	Typ	Beschreibung
0000M0085	Olio Motore - Engine oil	Selenia WR diesel P.E. SAE 5W - 30
0000OF0020	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4 DOT4 ISO4925 SAE J1704, CUNA NC 956-01
0000LR0030	Liquido refrigerante - Engine cooling system fluid	Paraflu UP CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 (Wie zu verwenden: 50% Mischung mit demineralisiertem Wasser; für besonders raue Klimabedingungen, empfehlen wir eine Mischung von 60% durch PARAFU UP und 40% demineralisiertem Wasser)