



Checklist der programmierten Wartung

25/9/2015

Fahrzeug des Kunden		TEL.	REPARATURAUFTRAG
Adresse		STADT	eSERVICE
			DMS
SINCOM	HANDELSBEZEICHNUNG		Voraussichtlich. Lieferdt.
31913H001000	BN.2V 1.2 BZ L2 EASY + 4X2 5P.GS.5M-I/CE		
KENNZEICHEN	FZG-ID-NR.	VIN	
	03226905	ZFA31200003226905	
DATUM DES GARANTIEBEGINNS	GEFAHRENE STRECKE (km)	VERTRAG	
31/10/2013	0		

ARBEITEN	MO: 1,45 h		
0010K300-000-U - Serviceintervall 30.000 km (single / U)	OK	nicht OK	gelöst
Kontrolle des Ladezustands der Batterie und eventuelles Nachladen	✓		
Kontrolle Zustand/Verschleiß der Reifen und eventuelles Korrigieren des Reifendrucks	+		
Beleuchtungsanlage prüfen (Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kontrollleuchten am Armaturenbrett)	✗		
Funktion der Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Waschküsten einstellen	✓		
Kontrolle der Ausrichtung/Abnutzung der Wischerblätter	✓		
Zustand und Verschleiß der hinteren Scheibenbremsbeläge und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors (für Versionen/Märkte, wo vorhanden) prüfen	✓		
Sauberkeit der Schösser an Motorhaube und Kofferraum kontrollieren, reinigen und Hebelwerk schmieren	✓		
Kontrolle des Zustands und der Abnutzung der hinteren Trommelbrems-Beläge	✗		
Kontrolle Zustand/Verschleiß der vorderen Scheibenbremsbeläge und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors	✓		
Kontrolle und eventuelle Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes (Motorkühlung, Bremsen/Hydraulikkupplung, Scheibenwaschanlage, Batterie usw.)	✗		
Kontrolle der Riemenspannung der Zubehörsteuerung	+		
Handbremshebelweg prüfen und eventuell einstellen	+		
Abgaskontrolle/Abgastrübungsmessung	+		
Funktionsprüfung der Motorkontrollsysteme (über Diagnosestecker)	✗		
Motoröl- und Ölfilterwechsel			
Bei vorwiegendem Einsatz des Fahrzeugs bei Stadtfahrten und in jedem Fall bei einer Jahreskilometerleistung von unter 10.000 km müssen Motoröl und Ölfilter alle 12 Monate ausgewechselt werden.	+		
Auswechseln der Zündkerzen			
Um die Funktionstüchtigkeit der Versionen 0.9 MultiAir sicherzustellen und gravierende Motorschäden zu vermeiden, unbedingt nur spezielle zertifizierte Zündkerzen der selben Marke und Art für diese Motoren benutzen und das im Wartungsplan vorgesehene Intervall für das Auswechseln strikt einzuhalten.	✓		
Pollenfilter wechseln	✓		

ERSATZTEILE		
Code	Beschreibung	Menge
55256470	OELFILTER	01
55190788	ZUNDKERZE NGK	4
51854923	ANTIPOLLENFILTER PARTIKEL	01

VERBRAUCHSMATERIALIEN		
Code	Typ	Beschreibung
0000LR0030	Liquido refrigerante - Engine cooling system fluid	Parafu UP CUNA NC 956-16, ASTM D 3306
0000OM0015	Olio Motore - Engine oil	Selenia K P.E. SAE 5W-40 - ACEA C3

0000OF0020	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4 DOT4 ISO4925 SAE J1704, CUNA NC 956-01
------------	--------------------------------	--

REIFENDRUCK					
Reifen	Fülldruck bei kaltem Reifen (bar)				Ersatzrad
	Bei mittlerer Beladung		Volllast		
	Vorne	Hinten	Vorne	Hinten	
165/65 R14 79T	2.5	2.2	2.7	2.4	2.8
165/70 R14 81T	2.3	2.0	2.5	2.2	2.8
175/65 R14 82T	2.2	2.0	2.5	2.5	2.8
185/55 R15 82T	2.2	2.0	2.5	2.5	2.8

Datum:	Name des Mechanikers:	Unterschrift Des Mechanikers:
--------	-----------------------	-------------------------------

25.9.15

[Handwritten signature]